

FASSGREIFER



Typ BF-II/MK



TYP BF

- Transport von stehenden Metall- und Kunststoff-L-Ring-Fässern
- Greiferkopf höhenverstellbar
- selbsttätiges Öffnen beim Absetzen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- Gummianschlagschutz

Oberfläche

lackiert:

- orange RAL 2000
- blau RAL 5012
- feuerverzinkt EN ISO 1461

Typ	Fass-anzahl (Stück)	Trag-kraft (kg)	Maße (LxBxH) (mm)	Gabel-abstand (mm)	max. Gabel-querschnitt (mm)	Gewicht lack. (kg)
BF-I/MK	1	500	1000 x 585 x 1000	240	150 x 65	95
BF-II/MK	2	1000	1000 x 960 x 1000	540	150 x 65	143
BF-III/MK	3	1000	1000 x 1560 x 1000	540	150 x 65	196



Typ FK-II



TYP FK

- für 200 l Rollreifen- und Sickenfässer
- Ausführung für 1 oder 2 Fässer
- selbsttätiges Öffnen beim Absetzen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen

Oberfläche

lackiert:

- orange RAL 2000
- blau RAL 5012
- feuerverzinkt EN ISO 1461

Typ	Fass-anzahl (Stück)	Trag-kraft (kg)	Maße (LxBxH) (mm)	Gabel-abstand (mm)	max. Gabel-querschnitt (mm)	Gewicht lack. (kg)
FK-I	1	500	1350 x 620 x 145	260	150 x 65	67
FK-II	2	1000	1350 x 1230 x 145	260	150 x 65	99



Typ 3 P mit Typ LH-I



TYP 3 P

Sicherer Fassumschlag verschieden großer Metall- und Kunststofffässer mit Kran oder Gabelstapler

- Spannbereich von \varnothing 270-680 mm
- sichere Dreipunktaufnahme
- selbsttätige Exzentrersicherung
- ideal zum Beschicken von Über- bzw. Bergungsfässern
- Positionseinstellung

Oberfläche

lackiert:

- orange RAL 2000
- blau RAL 5012
- feuerverzinkt EN ISO 1461

Tragfähigkeit (kg)	400
Spannbereich (\varnothing mm)	270 - 680
Gewicht lack. (kg)	17

Für die Typen BF, FK und 3P sind auch Sonderausführungen lieferbar

- z.B. Edelstahl