

SCHNEEFLOG TYP SCH-P



Typ SCH-P

Typ	Schildbreite (mm)	einstellbare Räumbreiten (mm)	Schildhöhe (mm)	Gabelquerschnitt (mm)	Gabelabstand (mm)	Gewicht (kg)
SCH-P 150	1500	1500/1300/1100	620	150 x 50	420	195
SCH-P 180	1800	1800/1600/1300	620	150 x 50	420	206
SCH-P 210	2100	2100/1800/1500	620	210 x 70	420	228



Typ STW mit Abdeckplane

STREUWAGEN TYP STW

Inhalt 105 l

- geeignet für z.B. Salz und Sand
- zum Anhängen an Gabelstapler, kleine Schlepper etc.
- mit Vollgummibereifung
- Streuvorgang erfolgt über die Drehbewegung der Räder
- mit Hebel zum Einstellen der Streubreiten



Typ SCH-G in Kombination mit Typ STW

Technische Information		Typ SH	Typ STW
max. Streubreite	(m)	9	6
Trichtereinhalt	(l)	265	105
Einfahrtaschen	(mm)	200 x 70	
Gewicht	(kg)	90	28
zulässiges Gesamtgewicht	(kg)	450	Tragkraft 135
Mindestölbedarf	(l/min)	15	
max. Förderleistung	(l/min)	80	

Schildbreite 1,5 - 2,1 m

Der Schneeschieber mit automatischem Niveauegleich

- Pendelaufhängung
- Spezialfederung
- problemloses Überfahren von Bodenunebenheiten
- Hubgerüst schonend
- Bodenfreiheit des Räumschildes durch Gleitkufen einstellbar
- Räumschild 2-fach nach rechts und links verstellbar

Oberfläche

- lackiert: orange RAL 2000

STREUGERÄT TYP SH

Inhalt 265 l

Für Sand, Salz und Splitt

- Antrieb durch Staplerhydraulik
- Streubreite einstellbar durch Höhen- und Neigungswinkelverstellung vom Hubgerüst
- Rührwerk
- Schutzgitter-Abdeckung
- Einfahrtaschen für Gabelzinken
- lackiert, orange RAL 2000



Typ SH